

Parkett-Hobelmaschine PAKE 120 / 170 / 220

Hochleistungs-Hobel- und Fräsautomat für Stabparkett und Deckschichtkanteln



4-Seiten Hobelmaschine für höchste Ansprüche (Stabparkett, Deckschichten, Dielen) und Leistungen (Vorschub 10 - 60 m/min.) speziell bei kurzen Holzlängen ab 200 mm.

Bedienung komplett von vorn bzw. über SPS-Touch-Panel an Schwenkarm, mit CE-Schutzhaube voll gekapselt (max. 84 dB/A).

Schwere obere Transportkette mit 2 getrennt regelbaren pneumatischen Drucksystemen und geschliffener Geradföhrung für höchste Geradheit der Parkettstäbe (+/- 0,03 mm / 500 mm).

Motorische Höhenverstellung der Transportkette über SPS-Steuerung.

Exakt gegenüberliegende Frässpindeln (Optional: Präzisionslager) mit symmetrischer und paralleler Breitenverstellung mit Meßsystem und Digitalanzeige.



Holzbreiten ab 40 bis 120 mm (Pake 120) bzw. 170 mm (Pake 170) oder 220 (Pake 210).

Obere Hobelwelle mit konzentrischen, pneumatischen Druckstücken. Option: zusätzliche Hobel- oder Sägenwelle zum rückseitigen Nuten



Untere und obere Hobelwelle mit Präzisions-Spindellagern und 30° schräg, perfekte Oberflächen ohne Einschläge. Je nach Version mit Stützlager. Wendeplatten-Hobelköpfe auf Duo-Hydro-Buchsen oder Alu-Hydro-Hobelköpfe.

